TABLE XIX-c: HEADLAMP LOWER BEAM PHOTOMETRY REQUIREMENTS

TEST POINT (degrees)		LOWER BEAM # 4 V (LB4V)	
		MAXIMUM PHOTOMETRIC INTENSITY (cd)	MINIMUM PHOTOMETRIC INTENSITY (cd)
(1) 10U to 90U	(1) 90L to 90R	125	-
4U	8L & 8R	-	64
2U	4L	-	135
1.5U	1R to 3R	-	200
1.5U	1R to R	1,400	-
1U	1.5L to L	700	-
0.5U	1.5L to L	1,000	-
0.5U	1R to 3R	2,700	500
H	V	5,000	-
H	4L	-	135
H	8L	-	64
0.5D	1.5L to L	-	-
0.5D	1.5R	-	-
0.6D	1.3R	-	10,000
0.86D	V	-	4,500
0.86D	3.5L	12,000	1,800
1D	6L	-	-
1.5D	2R	-	15,000
1.5D	9L & 9R	--	-
2D	9L & 9R	-	1,250
2D	15L & 15R	-	1,000
2.5D	V	-	2,500
2.5D	12L & 12R	-	1,000
4D	V	10,000	-
4D	4R	12,500	-
4D	20L & 20R	-	300

(1) These test points are boundaries, all test points that fall into the area defined by these points must meet the listed photometry requirement.